SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer / Article number	A480C108Y402000

Modellbezeichnung / Model description
KTM 450 SMR / HQV 450 FS

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	*Fahrer Sport / driving sport*	*volle Nutzlast / max.payload*
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	*21*	15	*9*	*-*
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	*21*	15	*9*	*-*
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	*-*	-	*-*	*-*

Ölmenge Cartridge (Standard) / oil capacity cartridge (standard)	175	ml
Ölmenge Außenwerk (min-max) / oil capacity outertube (min-max)	350	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	283 mm
Gabellänge / fork length	925 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	*65-75 kg 143-165 lb*	*438.450.0048*	*455 mm*	*S80990004600000*
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.450.0050	455 mm	S80990004700000
Härter / harder	*85-95 kg 187-209 lb*	*438.450.0052*	*455 mm*	*S80990004800000*

Shims Kolben Midvalve / shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
2	8x18x0.40	1	6x14x0.25
1	8x10x0.10	1	6x10x0.30
1	8x10x0.15	1	6x12x0.20
3	8x10x0.20	1	6x14x0.20
1	8x12x0.10	1	6x16x0.15
1	8x13x0.10	1	6x18x0.15
1	8x14x0.10	3	6x20x0.15
1	8x16x0.10		
2	8x18x0.10		
5	8x20x0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
1	6x25x4 (48601917)	1	6x18x4 (48601916)
1	6x12x0.20	1	6x10x0.30
1	6x14x0.20	1	48601841
1	6x16x0.20		
1	6x18x0.20		
1	6x20x0.20		
1	6x22x0.20		
1	6x24x0.15		
1	6x26x0.15		
1	6x28x0.15		
2	6x30x0.15		
2	6x30x0.10		
1	6x16x0.10		
2	6x30x0.10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0.3 mm	

Basevalve Baugruppe Nr.: / basevalve assembly no.:	Federrate & -länge / spring rate & - length	12 N/mm
S043400000S0300		114 mm