SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer / Article number	A490C167Z402000

Modellbezeichnung / Model description
KTM 350 EXC-F

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	15	7	
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	19	17	9	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	-	-	-	

Ölmenge Cartridge (Standard) / oil capacity cartridge (standard)	175	ml
Ölmenge Außenwerk (min-max) / oil capacity outertube (min-max)	350	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	300 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	438.450.00.46	457 mm	S80990004500000
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.450.00.48	457 mm	S80990004600000
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	438.450.00.50	457 mm	S80990004700000

Shims Kolben Midvalve / shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
2	8x18x0,40	1	6x14x0,25
2	8x11x0,20	1	6x12x0,10
1	8x11x0,15	1	6x13x0,10
1	8x11x0,10	1	6x14x0,10
3	8x12x0,10	1	6x16x0,10
2	8x14x0,10	1	6x18x0,10
2	8x16x0,10	1	6x20x0,10
2	8x18x0,10	1	6x13x0,10
4	8x20x0,10	3	6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,25	

Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
1	6x25x4	1	6x18x4
1	6x16x0,15	2	6x10x0,30
1	6x18x0,15	1	48601841
1	6x20x0,15		
1	6x22x0,15		
1	6x24x0,15		
2	6x26x0,15		
2	6x28x0,15		
2	6x30x0,15		
1	6x23x0,10		
1	6x30x0,10		
8	6x30x0,15		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Basevalve Baugruppe Nr.: / basevalve assembly no.:	Federrate & -länge / spring rate & - length	18 N/mm
S043400000S0400		114 mm