SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer / Article number	A590C179Y402000

Modellbezeichnung / Model description
KTM 450/350 XC-F / HQV 450/350 FX / GG 450/350 EXF 2025 US

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	17	12	7	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	23	18	13	-
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	-	-	-	-

Ölmenge Cartridge (Standard) / oil capacity cartridge (standard)	175	ml
Ölmenge Außenwerk (min-max) / oil capacity outertube (min-max)	390	ml

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 4
Federweg / fork stroke	300 mm
Gabellänge / fork length	940 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg 143-165 lb	438.470.00.46	478 mm	S80990003400000
STANDARD	75-85 kg 165-187 lb	438.470.00.48	478 mm	S80990003500000
Härter / harder	85-95 kg 187-209 lb	438.470.00.50	478 mm	S80990003600000

Shims Kolben Midvalve / shims piston midvalve

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
2	8x11x0.40	1	6x12x0.25
1	8x18x0.20	1	6x10x0.20
1	8x16x0.20	1	6x11x0.10
1	8x14x0.20	1	6x12x0.10
1	8x12x0.20	1	6x13x0.10
4	8x10x0.20	1	6x14x0.10
1	8x11x0.15	1	6x16x0.10
1	8x14x0.10	1	6x18x0.10
1	8x16x0.10	1	6x20x0.10
2	8x18x0.10	1	6x11x0.10
6	8x20x0.10	3	6x20x0.10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		0,25	

Shims Kolben Basevalve / shims piston basevalve

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
1	6x25x4	1	6x18x4
1	6x13x0.15	1	6x10x0.20
1	6x14x0.15	1	48601841
1	6x16x0.15		
1	6x18x0.15		
1	6x20x0.15		
1	6x22x0.15		
1	6x24x0.15		
1	6x26x0.15		
1	6x28x0.15		
1	6x30x0.15		
1	6x23x0.10		
10	6x30x0.15		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Basevalve Baugruppe Nr.: / basevalve assembly no.:	Federrate & -länge / spring rate & - length	20 N/mm
S043400000S0200		114 mm