

SETTINGLIST FORK OEM - India

Modellbezeichnung / Model description

Artikelnummer /
Article number

A675C143W201102

KTM 890 SMT MY23

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / max.payload
Druckstufendämpfung (Klicks offen) / compression damping (clicks open or marking)	22	15	5	15
Zugstufendämpfung (Klicks offen) / rebound damping (clicks open or marking)	22	15	5	15
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn) / preload adjuster (clock wise)	-	-	-	-

Ölmenge (Standard) / oil capacity (standard)	470 ml
Ölmenge (min-max) / oil capacity (min-max)	465-475 ml
Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 5

Federweg / fork stroke	180 mm
Gabellänge / fork length	886 mm
Gabellänge Lmax / fork length Lmax	895 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer	65-75 kg		- mm	
STANDARD	75-85 kg	(38,3) 8 - 440	533 mm	S80991001300000
Härter / harder	85-95 kg	-	- mm	-

Gabelbein Druckstufe (Links) / fork leg compression (left side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
1	6 x 16 x 0,25	1	8 x 20 x 1,00
1	6 x 9 x 0,20		
1	6 x 11 x 0,10		
1	6 x 13 x 0,10		
1	6 x 15 x 0,10		
1	6 x 16 x 0,10		
1	6 x 18 x 0,10		
3	6 x 20 x 0,10		
1	6 x 14 x 0,10		
7	6 x 20 x 0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		2 mm	

Gabelbein Zugstufe (Rechts) / fork leg rebound (right side)

Stk / Qty	Druckstufe Midvalve / compression midvalve	Stk / Qty	Zugstufe Midvalve / rebound midvalve
1	8 x 20 x 0,40	1	6 x 16 x 0,25
		1	6 x 9,5 x 0,30
		1	6 x 12 x 0,25
		1	6 x 14 x 0,20
		1	6 x 16 x 0,20
		2	6 x 18 x 0,20
		3	6 x 20 x 0,15
		1	6 x 14 x 0,10
		5	6 x 20 x 0,10
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,2 mm	

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
1	6 x 16 x 0,25	1	8 x 20 x 0,40
1	6 x 10 x 0,20		
1	6 x 12 x 0,15		
1	6 x 14 x 0,10		
1	6 x 16 x 0,10		
3	6 x 18 x 0,10		
4	6 x 20 x 0,10		
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height		1,6 mm	

Stk / Qty	Druckstufe Basevalve / compression basevalve	Stk / Qty	Zugstufe Basevalve / rebound basevalve
Wechselventil Hubhöhe / check valve lift height			

Erstellungsdatum /
creation date

22.12.2022

Ersteller /
created by

T. Schauer