SETTINGLIST SHOCK OEM - India

Artikelnummer / Article number	A675C443W313102

Modellbezeichnung / Model description
KTM 890 SMT MY23

	Fahrer Komfort / driving comfort	STANDARD	Fahrer Sport / driving sport	volle Nutzlast / Max.payload
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung) / compression damping low speed (klicks open or marking)	-	-	-	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen) / compression damping high speed (turns open)	-	-	-	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung) / rebound damping (clicks open or marking)	22	15	5	15
Federvorspannung / spring preload	9 mm	9 mm	9 mm	17 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.) / preload adjuster (turns preload)	2	2	2	10

Statischer Durchhang / static SAG	25 mm
Fahrtdurchhang / riding SAG	60 mm
Einbaulänge / shock length	373,5 mm

Öl Viskosität / oil viscosity	SAE 2.5
Gasdruck / gas pressure	20 bar
Federbeinhub / shock stroke	66 mm

Einstellung / adjustment	Gewicht Fahrer / riders weight	Feder Bezeichnung / spring description	Federlänge mit Büchse / spring length with spacer	Teilenummer / part.-no.
Weicher / softer				
STANDARD	75-85 kg	(57) 115-190	191,5 mm	S80981001000028
Härter / harder				

Shims Kolben 1 / shims piston 1

Stk / Qty	Druckstufe / compression	Stk / Qty	Zugstufe / rebound
1	12 x 18 x 0,30	1	12 x 20 x 0,30
1	12 x 22 x 0,25	1	12 x 22 x0,30
1	12 x 24 x 0,25	1	12 x 24 x 0,30
1	12 x 26 x 0,25	1	12 x 26 x 0,25
1	12 x 28 x 0,25	1	12 x 28 x 0,20
1	12 x 30 x 0,25	1	12 x 30 x 0,20
1	12 x 32 x 0,25	3	12 x 32 x 0,20
1	12 x 34 x 0,25	1	12 x 24 x 0,10
1	12 x 36 x 0,25	5	12 x 32 x 0,15
2	12 x 38 x 0,20		
3	12 x 40 x 0,20		
1	12 x 21 x 0,10		
3	12 x 40 x 0,20		

Details Druckstufenventil / details compression unit

Stk / Qty	Bezeichnung / description

Shims Nut / shims nut

Stk / Qty	Bezeichnung / description

Hubhöhe / liftheight:	

Nut Baugruppe Nr. / nut assembly no.

Druckstufenventil Baugruppe Nr. / compression damping valve assembly no.

Erstellungsdatum / creation date	22.12.2022

Ersteller / created by	T. Schauer