Settingliste Federbein

Modelljahr: 2009

KTM Freigabe

Artikelnummer:	**15.18.7E.11**	**Typ:**	**4618 VP**
MOVEX - Bezeichnung:	**KTM 690 Enduro '09**	**Druckstufen-ventil:**	

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	20	15	10	10
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2.0	1.5	1.0	1.0
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	20	15	10	10
Federvorspannung	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)				

Statischer Durchhang	25 mm
Fahrtdurchhang	70-80 mm
Gasdruck	10 bar
Öl Type	5018-0342
Öl Viskosität	SAE 2.5

Nadel	
Höhe Scheibe Zugstufe	0 mm
Hub	90 mm
Einbaulänge	395 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	kg	N/mm		mm	
Feder STANDARD	75-85 kg	80 N/mm	80-220	220 mm	9111.0004.
Feder härter	kg	N/mm		mm	

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 12x19x0.30	1	Ø 12x20x0.30
1	Ø 12x26x0.25	1	Ø 12x22x0.25
1	Ø 12x28x0.25	1	Ø 12x24x0.25
1	Ø 12x30x0.20	1	Ø 12x26x0.25
1	Ø 12x32x0.20	1	Ø 12x28x0.25
1	Ø 12x34x0.20	2	Ø 12x30x0.25
1	Ø 12x36x0.20	2	Ø 12x32x0.25
2	Ø 12x38x0.20	1	Ø 12x24x0.15
5	Ø 12x40x0.20	1	Ø 12x32x0.25
Kolben Nummer			4681-0560
Kolben Freibohrung			0,00 mm

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	Ø		Ø
Kolben Nummer			
Kolben Freibohrung			0,00 mm

Details Druckstufenventil:	
Stk.	Bezeichnung, Dimension

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe

Bemerkungen:
DCC HS95

Name Ersteller:	Ronald Hoenselaar
Datum Erstellung:	19.05.2008

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung

Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes: 1

Freigabefeld

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Shock setting list

Model year: 2009

KTM RELEASE

Article number:	**15.18.7E.11**	**Type:**	**4618 VP**
MOVEX - description:	**KTM 690 Enduro '09**	**Compression damping valve:**	

	Driving comfort	STANDARD	*Driving sport*	*max. payload*
Compression damping Low Speed (clicks open or marking)	*20*	15	*10*	*10*
Compression damping High Speed (turns open)	*2.0*	1.5	*1.0*	*1.0*
Rebound damping (clicks open or marking)	*20*	15	*10*	*10*
Spring preload	*20 mm*	20 mm	*20 mm*	*20 mm*
Preload Adjuster (turns preload)				

Static sag	25 mm
Riding sag	70-80 mm
Gas pressure	10 bar
Oil type	5018-0342
Oil viscosity	SAE 2.5

Needle	
Rebound disk height	0 mm
Stroke	90 mm
Shock length	395 mm

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part number
Spring softer	*kg*	*N/mm*		*mm*	
Spring STANDARD	75-85 kg	80 N/mm	80-220	220 mm	9111.0004.
Spring harder	*kg*	*N/mm*		*mm*	

Shims piston 1			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 12x19x0.30	1	Ø 12x20x0.30
1	Ø 12x26x0.25	1	Ø 12x22x0.25
1	Ø 12x28x0.25	1	Ø 12x24x0.25
1	Ø 12x30x0.20	1	Ø 12x26x0.25
1	Ø 12x32x0.20	1	Ø 12x28x0.25
1	Ø 12x34x0.20	2	Ø 12x30x0.25
1	Ø 12x36x0.20	2	Ø 12x32x0.25
2	Ø 12x38x0.20	1	Ø 12x24x0.15
5	Ø 12x40x0.20	1	Ø 12x32x0.25
Piston number			4681-0560
Piston bleed			0 mm

Shims piston 2			
Qty	Compression	Qty	Rebound
	Ø		Ø
Piston number			
Piston bleed			0 mm

Details compression unit:	
Qty	Description, dimension

Legend:	TBD = to be defined	- = no comment

Note:

Index	Date	Name	Modification description
Total number of release documents		1	

Draftsman:	Ronald Hoenselaar
Creation date:	2008-05-19

Release stamp

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.