

Freigabe

Modelljahr: 2009

Artikelnummer:	15.18.7E.41	Typ:	4618 VP
MOVEX - Bezeichnung:	KTM 690 Enduro-R '09	Druckstufen- ventil:	

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	20	15	10	10
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2.0	1.5	1.0	1.0
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	20	15	10	10
Federvorspannung	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsk.)				

Statischer Durchhang	25 mm	Nadel	
Fahrttdurchhang	70-80 mm	Höhe Scheibe Zugstufe	0 mm
Gasdruck	10 bar	Hub	100 mm
Öl Type	5018-0342	Einbaulänge	400 mm
Öl Viskosität	SAE 2.5		

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	<i>kg</i>	<i>N/mm</i>		<i>mm</i>	
Feder STANDARD	75-85 kg	80 N/mm	80-220	220 mm	9111.0004.
<i>Feder härter</i>	<i>kg</i>	<i>N/mm</i>		<i>mm</i>	

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 12x19x0.30	1	Ø 12x20x0.30
1	Ø 12x26x0.25	1	Ø 12x22x0.25
1	Ø 12x28x0.25	1	Ø 12x24x0.25
1	Ø 12x30x0.20	1	Ø 12x26x0.25
1	Ø 12x32x0.20	1	Ø 12x28x0.25
1	Ø 12x34x0.20	2	Ø 12x30x0.25
1	Ø 12x36x0.20	2	Ø 12x32x0.25
2	Ø 12x38x0.20	1	Ø 12x24x0.15
5	Ø 12x40x0.20	1	Ø 12x32x0.25
Kolben Nummer			4681-0560
Kolben Freibohrung			0,00 mm

[illegible][illegible]

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe
----------	--	------------------

Bemerkungen:
DCC HS95

				Name Ersteller:	Ronald Hoenselaar
				Datum Erstellung:	19.05.2008
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:				1	

Weiergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!

Dieser Text muss auf jeder Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Release stamp