

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Artikelnummer:	05.18.7B.03	System:	Open Cartridge
MOVEX - Bezeichnung:		Gabeltyp:	4357 ROMA

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen)		14		
Zugstufendämpfung (Klicks offen)		16		
Preload Adjuster (Umdrehungen offen)		n/a		

Luftkammerlänge STANDARD	100 mm	Öl Type	4860.0401
Luftkammerlänge min-max	90-150 mm	Öl Viskosität	SAE 5
		Federweg	140 mm
		Gabellänge	840 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	6,5 N/mm	382.360.00.065W	372 mm	9501.0019
Feder STANDARD	75-85 kg	7,0 N/mm	382.360.00.070W	372 mm	9501.0018
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	7,5 N/mm	382.360.00.075W	372 mm	9501.0020

[illegible]

Wechselventil Hubhöhe	1,5 mm
Wechselventil Feder Nummer	4860.0202
Kolben Nummer	4860.0047
Kolben Freibohrung	0,0 mm

[illegible]

Wechselventil Hubhöhe	1,7 mm
Wechselventil Feder Nummer	3548.0377
Kolben Nummer	4860.0042
Kolben Freibohrung	0,0 mm

Bemerkungen:

				Name Ersteller:	G. Houwen
				Datum Erstellung:	23.11.2005
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:				1	

KTM
Freigabe

				Draftsman:	G. Houwen
				Creation date:	2005-11-23
Index	Date	Name	Modification description		
Total number of release documents:				1	

Release stamp