

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!

Dieser Text muss auf jeder Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Artikelnummer:	05.18.7J.07	System:	Open Cartridge
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	1190 RC8	Gabeltyp:	4354

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen)	15	10	5	5
Zugstufendämpfung (Klicks offen)	15	10	5	5
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn)	5	5	3	3

Luftkammerlänge STANDARD	80 mm	Öl Type	4860-0765
Luftkammerlänge min-max	70-100 mm	Öl Viskosität	SAE 5
		Federweg	120 mm
		Gabellänge	735 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	<i>kg</i>	<i>N/mm</i>		<i>mm</i>	
Feder STANDARD	75-85 kg	9.5 N/mm	380-250-00-095	405 mm	9501.0034
<i>Feder härter</i>	<i>kg</i>	<i>N/mm</i>		<i>mm</i>	

Shims Kolben Druckstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 6x16x0.25	1	Ø 8x20x0.40
1	Ø 6x11x0.30		
1	Ø 6x12x0.25		
1	Ø 6x14x0.25		
2	Ø 6x16x0.25		
2	Ø 6x18x0.20		
3	Ø 6x20x0.20		
Wechselventil Hubhöhe			1.2 mm
Wechselventil Feder Nummer			4860-0202
Kolben Nummer			4860-0593
Kolben Freibohrung			0,0 mm

Shims Kolben Zugstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 8x14x0.10	1	Ø 6x14x0.25
2	Ø 8x16x0.10	2	Ø 6x9.5x0.30
2	Ø 8x18x0.10	1	Ø 6x12x0.20
8	Ø 8x20x0.10	1	Ø 6x14x0.20
		1	Ø 6x16x0.20
		1	Ø 6x18x0.20
		8	Ø T6x20x0.10
Wechselventil Hubhöhe			0,3 mm
Wechselventil Feder Nummer			3548-0377
Kolben Nummer			4860-0575
Kolben Freibohrung			0,0 mm

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe
----------	--	------------------

Bemerkungen:
NO HYDRAULIK STOP; Wechselventil Mutter 4860 - 0885; PA Clicker Adjuster; Setting Similar to 05.18.7E.07

				Name Ersteller:	Fessler
				Datum Erstellung:	05.11.2009
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
Gesamtseitenanzahl des Freigabedokumentes:				1	

KTM
Freigabe

				Draftsman:	Fessl
				Creation date:	2009-11-05
Index	Date	Name	Modification description		
Total number of release documents:				1	

Release stann