

Settingliste Gabel



Artikelnummer:	14187O07	System:	Closed Cartridge
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 350 SXF EU	Gabeltyp:	4860 MXMA

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen)	14	12	10	
Zugstufendämpfung (Klicks offen)	14	12	10	
Preload Adjuster (Nut von oben)				

Gasdruck	1.2 bar	Öl Type	48601166
Ölmenge / Gabelholm ohne Cartridge	400 ml	Öl Viskosität	SAE 4
Ölmenge / Cartridge	195 ml	Federweg	300 mm
-		Gabellänge	940 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	4,6 N/mm	432.485.00.046W	490 mm	91410028
Feder STANDARD	75-85 kg	4,8 N/mm	432.485.00.048W	490 mm	91410029
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	5,0 N/mm	432.485.00.050W	490 mm	91410010

Shims Kolben Druckstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 6x24x0,25	1	Ø 8x24x0,40
3	Ø 6x16x0,10		
3	Ø 6x18x0,10		
3	Ø 6x20x0,10		
3	Ø 6x22x0,10		
5	Ø 6x24x0,10		
Mutter Druckstufe Art.Nr.			48601169
Wechselventil Hubhöhe			0,3 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.			48600202
Kolben Art.Nr.			48600047
Kolben Freibohrung			0,0 mm

Shims Kolben Zugstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 6x8x0,30	1	Ø 6x16x0,25
1	Ø 8x18x0,40	1	Ø 6x10x0,30
2	Ø 8x10x0,20	1	Ø 6x12x0,10
1	Ø 8x14x0,10	1	Ø 6x14x0,10
2	Ø 8x16x0,10	1	Ø 6x16x0,10
2	Ø 8x18x0,10	1	Ø 6x11x0,10
3	Ø 8x20x0,10	3	Ø T6x20x0,10
Wechselventil Hubhöhe			0,2 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.			48600382
Kolben Art.Nr.			48600575
Kolben Freibohrung			0 mm

Legende:	TBD = to be defined (noch zu definieren)	- = keine Angabe
----------	--	------------------

Bemerkungen:
Cartridge nummer: 48607O55

				Name Ersteller:	M.Faelt
				Datum Erstellung:	30.09.2013
A	14.10.2013	T.Brandl	Cart.nr von M55 auf O55 wegen Deckelfarbe		
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
#NV			Template_Fork_V12_ReiterC	Seite 1 von 1	

Front fork setting list



Article number:	14187007	System:	Closed Cartridge
Modeldescription: (without year declaration)	KTM 350 SXF EU	Type:	4860 MXMA

	<i>Driving comfort</i>	STANDARD	<i>Driving sport</i>	<i>max. payload</i>
Compression damping (clicks open)	14	12	10	
Rebound damping (clicks open)	14	12	10	
Preload Adjuster (groove from above)				

gas pressure	1.2 bar	Oil type	48601166
oil capacity / inner tube without cartridge	400 ml	Oil viscosity	SAE 4
oil capacity / cartridge	195 ml	Wheel travel	300 mm
		Front fork length	940 mm

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length with preload spacer	Part number
<i>Spring softer</i>	<i>65-75 kg</i>	<i>4,6 N/mm</i>	<i>432.485.00.046W</i>	<i>490 mm</i>	<i>91410028</i>
Spring STANDARD	75-85 kg	4,8 N/mm	432.485.00.048W	490 mm	91410029
<i>Spring harder</i>	<i>85-95 kg</i>	<i>5,0 N/mm</i>	<i>432.485.00.050W</i>	<i>490 mm</i>	<i>91410010</i>

Shims piston compression			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 6x24x0,25	1	Ø 8x24x0,40
3	Ø 6x16x0,10		
3	Ø 6x18x0,10		
3	Ø 6x20x0,10		
3	Ø 6x22x0,10		
5	Ø 6x24x0,10		
Nut Compression Art.No.			48601169
Check valve lift height			0,3 mm
Check valve spring Art.No.			48600202
Piston Art.No.			48600047
Piston bleed			0,0 mm

Shims piston rebound			
Qty	Compression	Qty	Rebound
1	Ø 6x8x0,30	1	Ø 6x16x0,25
1	Ø 8x18x0,40	1	Ø 6x10x0,30
2	Ø 8x10x0,20	1	Ø 6x12x0,10
1	Ø 8x14x0,10	1	Ø 6x14x0,10
2	Ø 8x16x0,10	1	Ø 6x16x0,10
2	Ø 8x18x0,10	1	Ø 6x11x0,10
3	Ø 8x20x0,10	3	Ø T6x20x0,10
Check valve lift height			0,2 mm
Check valve spring Art.No.		48600382	
Piston Art.No.		48600575	
Piston bleed			0 mm

Legend:	TBD = to be defined	- = no comment
---------	---------------------	----------------

Note:

Cartridge number: 48607M55

				Draftsman:	M.Faelt
				Creation date:	2013-09-30
A	2013-10-14	T.Brandl	cart.nb changed from M55 to O55 because of capcolour		
Index	Date	Name	Modification description		
#NV			Template_Fork_V12_ReiterC	Page 1 of 1	