SETTINGLIST SHOCK OEM

Artikelnummer:	01584S29	System:	LINK
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 790 Adventure	Federbeintyp:	APEX 3146

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	-	-	-	-
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	-	-	-	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	-	-	-	-
Federvorspannung	- mm	10 mm	- mm	17 mm
Preload Adjuster (Umdrehungen vorsp.)	-	Step 3	-	Step 10

Statischer Durchhang	20mm
Fahrtdurchhang	55mm
Gasdruck	20bar
Öl Type	india
Öl Viskosität	SAE 2,5

Nadel	-
Höhe Zugstufenscheibe	0mm
Hub	71,5mm
Einbaulänge	364mm
Gummipuffer	46148213

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
Feder weicher	- kg	- N/mm	-	- mm	-
Feder STANDARD	75-85 kg	115 N/mm	S2HT16307O	200 mm	46148200
Feder härter	- kg	- N/mm	-	- mm	-

Shims Kolben 1

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	12 x 20 x 0,30	1	12 x 19 x 0,30
1	12 x 22 x 0,30	1	12 x 24 x 0,30
1	12 x 24 x 0,30	1	12 x 26 x 0,25
1	12 x 26 x 0,30	1	12 x 28 x 0,20
1	12 x 28 x 0,30	1	12 x 30 x 0,20
1	12 x 30 x 0,30	3	12 x 32 x 0,20
1	12 x 32 x 0,25	1	12 x 22 x 0,10
1	12 x 34 x 0,25	2	12 x 32 x 0,20
1	12 x 36 x 0,25		
2	12 x 38 x 0,25		
2	12 x 40 x 0,25		
1	12 x 24 x 0,10		
2	12 x 40 x 0,20		
Kolben-Nr.:		46181261	
Kolben Freibohrung:		0	

Details Druckstufenventil

Stk.	Bezeichnung/Dimension
Kolben-Nr.:	
Einstellfeder:	

Shims Nut

Stk.	Bezeichnung/Dimension
Nut Nr.:	
Feder Nr.:	
Hubhöhe:	

Druckstufenventil:

Bemerkung

01584S29 A Serie SL	Templ.: OEM_LINK_Shock_SL_V2.3	Seite 1/1	Ersteller:
			Datum:

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST SHOCK OEM

Article-No.:	01584S29	System:	LINK
Model description: (without year declaration)	KTM 790 Adventure	Type:	APEX 3146

	driving comfort	STANDARD	driving sport	Max.payload
Compression damping low speed (klicks open or marking)	-	-	-	-
Compression damping high speed (turns open)	-	-	-	-
Rebound damping (clicks open or marking)	-	-	-	-
Spring preload	- mm	10 mm	- mm	17 mm
Preload Adjuster (turns preload)	-	Step 3	-	Step 10

Static sag	20mm
Riding sag	55mm
Gas pressure	20
Oil type	india
Oil viscosity	SAE 2,5

Needle	-
Reboundisc height	0
Shock stroke	71,5mm
Shock length	364mm
Bump rubber	46148213

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length	Part.-No.
Spring softer	- kg	- N/mm	-	- mm	-
Spring STANDARD	75-85 kg	115 N/mm	S2HT16307O	200 mm	46148200
Spring harder	- kg	- N/mm	-	- mm	-

Shims piston 1

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	12 x 20 x 0,30	1	12 x 19 x 0,30
1	12 x 22 x 0,30	1	12 x 24 x 0,30
1	12 x 24 x 0,30	1	12 x 26 x 0,25
1	12 x 26 x 0,30	1	12 x 28 x 0,20
1	12 x 28 x 0,30	1	12 x 30 x 0,20
1	12 x 30 x 0,30	3	12 x 32 x 0,20
1	12 x 32 x 0,25	1	12 x 22 x 0,10
1	12 x 34 x 0,25	2	12 x 32 x 0,20
1	12 x 36 x 0,25		
2	12 x 38 x 0,25		
2	12 x 40 x 0,25		
1	12 x 24 x 0,10		
2	12 x 40 x 0,20		
Piston-No.:		46181261	
Piston bleed:		0	

Details compression unit

Qty	Description, dimension
Piston-No.:	
Spring:	

Shims Nut

Qty	Description, dimension
Nut Nr.:	
Spring Nr.:	
Liftheight:	mm

Comp. daming valve:

Note

Created by:	
Date:	

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.