

SHOCK SETTING LIST



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustererträge vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

Artikelnummer:	18187R05	Typ:	5018
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 250 SXF	Druckstufenventil	50181101s23

	<i>Fahrer - Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung Low Speed (Klicks offen bzw. Markierung)	17	15	13	
Druckstufendämpfung High Speed (Umdrehungen offen)	2	1,5	1	
Zugstufendämpfung (Klicks offen bzw. Markierung)	17	15	13	
Federvorspannung	10 mm	10 mm	10 mm	

Statischer Durchhang	35 mm	Höhe Scheibe Zugstufe	8 mm
Fahrdurchhang	105 mm	Hub	140 mm
Gasdruck	10 bar	Einbaulänge	477 mm
Öltype	50180751	Gummipuffer	5018-1100
Öl Viskosität	SAE 2.5		

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	39 N/mm	(62/65) 39-260	260 mm	91210123
Feder STANDARD	75-85 kg	42 N/mm	(62/65) 42-260	260 mm	91210124
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	45 N/mm	(62/65) 45-260	260 mm	91210100

Shims Kolben 1			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
4	Ø 12x30x0,30	1	Ø 12x23x0,30
1	Ø 12x22x0,20	1	Ø 12x26x0,30
1	Ø 12x24x0,20	1	Ø 12x28x0,30
1	Ø 12x26x0,20	1	Ø 12x30x0,30
1	Ø 12x28x0,20	1	Ø 12x32x0,30
1	Ø 12x30x0,20	1	Ø 12x34x0,30
1	Ø 12x32x0,20	1	Ø 12x36x0,30
1	Ø 12x36x0,25	1	Ø 12x24x0,10
1	Ø 12x38x0,25	1	Ø 12x28x0,10
1	Ø 12x40x0,25	3	Ø 12x40x0,20
1	Ø 12x42x0,25		
4	Ø 12x44x0,25		
10	Ø 12x44x0,20		

Shims Kolben 2			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø		Ø

Kolben-Nr.:	50181030E
Kolben-Freibohrung:	mm

Kolben-Nr.:	
Kolben-Freibohrung:	mm

Details Druckstufenventil	
Stück	Bezeichnung / Dimension
1	Einstellfeder 50180207
1	Shim Ø6x8x0,30
1	Shim Ø6x10x0,20
1	Shim Ø6x14x0,20
1	Shim Ø6x16x0,20
1	Shim Ø6x18x0,20
6	Shim Ø6x22x0,20

Bemerkungen

Legende
TBD = to be defined (noch zu definieren)
- = keine Angabe

				Name Ersteller:	Engl S.
				Datum Erstellung:	10.11.2016
				Freigabezeit	
A	26.01.2017	Lugstein CH.	Serienfreigabe		
Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung		
18187R05 a Serie SL			Templ.: Shock_Settinglist_new_V01	Seite 1 / 1	

