

Settingliste Gabel



Artikelnummer:	05187N42	System:	Open Cartridge
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	Freeride 250	Gabeltyp:	4357 MXMA

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen)	25	20	15	
Zugstufendämpfung (Klicks offen)	25	20	15	
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn)		-		

Luftk.STD (kein Öl zw.Innen-/Außenrohr)	100 mm	Öl Type	48601166
Luftkammerlänge min-max	80-130 mm	Öl Viskosität	SAE 4
Öfüllmenge STANDARD	390 ml	Federweg	250 mm
		Gabellänge	835 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	65-75 kg	4.4 N/mm	382.415.00.044	445 mm	95010049
Feder STANDARD	75-85 kg	4.6 N/mm	382.415.00.046	445 mm	95010050
<i>Feder härter</i>	85-95 kg	4.8 N/mm	382.415.00.048	445 mm	95010054

Shims Kolben Druckstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	Ø 6x16x0.25	1	Ø 8x24x0.40
1	Ø 6x8.5x0.30		
1	Ø 6x12x0.10		
1	Ø 6x14x0.10		
1	Ø 6x16x0.10		
1	Ø 6x18x0.10		
1	Ø 6x20x0.10		
1	Ø 6x22x0.10		
1	Ø 6x24x0.10		
1	Ø 6x16x0.10		
2	Ø 6x24x0.10		

Shims Kolben Zugstufe			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
2	Ø 8x10x0.20	1	Ø 6x16x0.25
1	Ø 8x14x0.10	1	Ø 6x9x0.30
1	Ø 8x16x0.10	1	Ø 6x12x0.10
1	Ø 8x18x0.10	1	Ø 6x14x0.10
4	Ø 8x20x0.10	1	Ø 6x16x0.10
1	Ø 8x18x0.10	2	Ø T6x20x0.10
		1	Ø 6x12x0.10
		1	Ø T6x20x0.10

Mutter Druckstufe Art.Nr.	48600163
Wechselventil Hubhöhe	1.6 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	48600202
Kolben Art.Nr.	48600047
Kolben Freibohrung	0.0 mm

Wechselventil Hubhöhe	0.30 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	48600382
Kolben Art.Nr.	48600575
Kolben Freibohrung	0.0 mm

Legende: TBD = to be defined (noch zu definieren) - = keine Angabe

Bemerkungen:

				Name Ersteller:	M.Faelt
				Datum Erstellung:	23.04.2013
B	28.11.2013	T.Brandl		Feder Bezeichnung berichtigt	
A	18.09.2013	T.Brandl		Luftkammerlänge berichtigt	
Index	Datum	Name		Änderungsbeschreibung	
#WERT!			Template_Fork_V12_ReiterC	Seite 1 von 1	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmusterverletzung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Freigabefeld

