SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer:	05586R26	System:	SPLIT FORK
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	KTM 790 Duke	Gabeltyp:	4357 RONA

	Fahrer Komfort	STANDARD	Fahrer Sport	volle Nutzlast
Druckstufendämpfung (Klicks offen)	-	-	-	-
Zugstufendämpfung (Klicks offen)	-	-	-	-
Preload Adjuster (im Uhrzeigersinn)	-	-	-	-

Ölmenge (Standard)	470	ml
Ölmenge (min-max)	465-475	ml

Öl Type	Fuchs oil
Öl Viskosität	SAE 5
Federweg	140 mm
Gabellänge	765 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
Feder weicher	- kg	- N/mm	-	- mm	-
Feder STANDARD	75-85 kg	6 - 9 N/mm	550GN10802	367 mm	43578135
Feder härter	- kg	- N/mm	-	- mm	-

Gabelbein Druckstufe (Links)

Cartridge Art. Nr.	-		
Stk	**Druckstufe Midvalve**	**Stk**	**Zugstufe Midvalve**
1	6x16x0,30	1	8x20x1,00
1	6x10x0,30		
2	6x14x0,10		
2	6x16x0,10		
2	6x18x0,10		
2	6x20x0,10		
1	6x17x0,10		

Wechselventil Hubhöhe	2,0 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	48600202 / F2KH01702O
Kolben Midvalve Art.Nr.	48601817 / F2JF00802O
Tap Art.Nr.	43578164 / F2JV00702O
Nadel Art.Nr.	-
Mutter Midvalve Art.Nr.	48600885 / F2FL01302O

Stk	**Druckstufe Basevalve**	**Stk**	**Zugstufe Basevalve**
1	6x16x0,30	1	8x20x0,40
1	6x9x0,30		
1	6x10x0,10		
1	6x12x0,10		
1	6x14x0,10		
1	6x16x0,10		
1	6x18x0,10		
3	6x20x0,10		
1	6x16x0,10		

Wechselventil Hubhöhe	1,6 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	48600202 / F2KH01702O
Kolben Basevalve Art.Nr.	48601818 / F2JF01102O
Mutter Art.Nr.	48600885 / F2FL01302O

Gabelbein Zugstufe (Rechts)

Cartridge Art. Nr.			
Stk	**Druckstufe Midvalve**	**Stk**	**Zugstufe Midvalve**
1	8x20x0,40	1	6x16x0,30
		1	6x9,5x0,30
		1	6x14x0,20
		1	6x16x0,20
		1	6x18x0,20
		4	6x20x0,10
		1	6x18x0,10

Wechselventil Hubhöhe	1,2 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.	35480377 / F2KH01902O
Kolben Midvalve Art.Nr.	48601817 / F2JF00802O
Tap Art.Nr.	43578085 / F2JV00202O
Nadel Art.Nr.	-
Mutter Midvalve Art.Nr.	40540486 / F2FL00902O

Stk	**Druckstufe Basevalve**	**Stk**	**Zugstufe Basevalve**

Wechselventil Hubhöhe	
Wechselventil Feder Art.Nr.	
Kolben Basevalve Art.Nr.	
Mutter Art.Nr.	

Bemerkung

Die Einbaulage der Kolben ist in beiden Holmen gleich.

			Ersteller:	G. Gurtner
05586R26 - Serie SL	Templ.: OEM_SPLIT_Fork_SL_V1	Seite 1/1	Datum:	16.03.2016

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes

SETTINGLIST FORK OEM

Article-No.:	05586R26	System:	SPLIT FORK
Model description: (without year declaration)	KTM 790 Duke	Type:	4357 RONA

	driving comfort	STANDARD	driving sport	max.payload
Compression damping (clicks open or marking)	-	-	-	-
Rebound damping (clicks open or marking)	-	-	-	-
Preload Adjuster (clock wise)	-	-	-	-

oil capacity (standard)	470	ml
oil capacity (min-max)	465-475	ml

Oil type	Fuchs oil
Oil viscosity	SAE 5
Wheel travel	140mm
Front fork length	765mm

Spring	Riders weight	Spring rate	Spring description	Spring length with preload spacer	Part.-No.
Spring softer	- kg	- N/mm	-	- mm	-
Spring STANDARD	75-85 kg	6 - 9 N/mm	550GN10802	367 mm	43578135
Spring harder	- kg	- N/mm	-	- mm	-

Fork leg compression (left side)

Cartridge Art. No.	-

Qty	Compression Midvalve	Qty	Rebound Midvalve
1	6x16x0,30	1	8x20x1,00
1	6x10x0,30		
2	6x14x0,10		
2	6x16x0,10		
2	6x18x0,10		
2	6x20x0,10		
1	6x17x0,10		

Check valve lift height	2,0mm
Check valve spring Art. No.	48600202 / F2KH01702O
Piston Midvalve Art. No.	48601817 / F2JF00802O
Tap art. No.	43578164 / F2JV00702O
Needle Art.No.	-
Nut Art. No.	48600885 / F2FL01302O

Qty	Compression Basevalve	Qty	Rebound Basevalve
1	6x16x0,30	1	8x20x0,40
1	6x9x0,30		
1	6x10x0,10		
1	6x12x0,10		
1	6x14x0,10		
1	6x16x0,10		
1	6x18x0,10		
3	6x20x0,10		
1	6x16x0,10		

Check valve lift height	1,6mm
Check valve spring Art.No.	48600202 / F2KH01702O
Piston Basevalve Art.No.	48601818 / F2JF01102O
Nut Basevalve Art.No.	48600885 / F2FL01302O

Fork leg rebound (right side)

Cartridge Art. No.	

Qty	Compression Midvalve	Qty	Rebound Midvalve
1	8x20x0,40	1	6x16x0,30
		1	6x9,5x0,30
		1	6x14x0,20
		1	6x16x0,20
		1	6x18x0,20
		4	6x20x0,10
		1	6x18x0,10

Check valve lift height	1,2mm
Check valve spring Art. No.	35480377 / F2KH01902O
Piston Midvalve Art. No.	48601817 / F2JF00802O
Tap art. No.	43578085 / F2JV00202O
Needle Art.No.	-
Nut Art. No.	40540486 / F2FL00902O

Qty	Compression Basevalve	Qty	Rebound Basevalve

Check valve lift height	mm
Check valve spring Art.No.	
Piston Basevalve Art.No.	
Nut Basevalve Art.No.	

Note

The orientation of the mid valve piston is the same in both fork legs!

Created by:	G. Gurtner		
Date:	16.03.2016	Page 1/1	Templ.: OEM_SPLIT_Fork_SL_V1

05586R26 - Serie SL

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes