

# Settingliste Gabel



|  |                         |                     |                      |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>                            | <b>14-18-1p-23</b>      | <b>Typ:</b>         | <b>Semiaktiv</b>     |
| <b>Modellbezeichnung:</b><br>(ohne Jahresangabe) | <b>SD-GT SAFe Gabel</b> | <b>Bezeichnung:</b> | <b>WP Semiactive</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Sensorseite LINKS |           | Dämpferseite RECHTS |           |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Ölmenge           | 670 ml    | Ölmenge             | 410 ml    |
| Öl Type Außenwerk | 4860-1166 | Öl Type             | 4860-1166 |
| Öl Viskosität     | SAE 4     | Öl Viskosität       | SAE 4     |
| Federweg          | 125 mm    | Federweg            | 125 mm    |
| Gabelänge         | 776 mm    | Gabellänge          | 776 mm    |

| Feder                 | Gewicht Fahrer | Federrate      | Feder Bezeichnung | Federlänge mit Vorspannbüchse | Teilenummer      |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <i>Feder weicher</i>  | <i>kg</i>      | <i>N/mm</i>    |                   | <i>mm</i>                     |                  |
| <b>Feder STANDARD</b> | <b>kg</b>      | <b>20 N/mm</b> | <b>9141-0122</b>  | <b>335 mm</b>                 | <b>9141-0122</b> |
| <i>Feder härter</i>   | <i>kg</i>      | <i>N/mm</i>    |                   | <i>mm</i>                     |                  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
| <b>Legende:</b> | TBD = to be defined (noch zu definieren) | - = keine Angabe |
|-----------------|--|------------------|

|   |
|---|
| <b>Bemerkungen:</b><br>WP empfiehlt dringend die Verwendung der genau spezifizierten Öl Type. |
|---|

| Index  | Datum      | Name          | Änderungsbeschreibung   | Name Ersteller: | Datum Erstellung: |
|--------|------------|---------------|---|-----------------|-------------------|
|        |            |               |   | Schindelka R.   | 12.06.2015        |
|        |            |               |   |                 |                   |
|        |            |               |   |                 |                   |
|        |            |               |   |                 |                   |
|        |            |               |   |                 |                   |
| -      | 30.10.2015 | D. Schlerpf   | 30ml Öl auf jeder Seite hinzugefügt (vorher: 640ml und 380ml) |                 |                   |
| #WERT! | #WERT!     | Seite 1 von 1 |   |                 |                   |

Freigabefeld

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten! Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration! This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmusterreifeintragung vorbehalten!  
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

# Settingliste Gabel



|   |                        |                     |                      |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>                             | <b>14-18-1p-23</b>     | <b>Type</b>         | <b>Semiaktiv</b>     |
| <b>Modellbezeichnung:<br/>(ohne Jahresangabe)</b> | <b>SD-GT SAFe fork</b> | <b>Bezeichnung:</b> | <b>WP Semiactive</b> |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Sensorside LEFT   |           |
|-------------------|-----------|
| Ölmenge           | 670 ml    |
| Öl Type Außenwerk | 4860-1166 |
| Öl Viskosität     | SAE 4     |
| Federweg          | 125 mm    |
| Gabelänge         | 776 mm    |

| Dampingside RIGHT |           |
|-------------------|-----------|
| Ölmenge           | 410 ml    |
| Öl Type           | 4860-1166 |
| Öl Viskosität     | SAE 4     |
| Federweg          | 125 mm    |
| Gabellänge        | 776 mm    |

| Feder                | Gewicht Fahrer | Federrate   | Feder Bezeichnung | Federlänge mit Vorspannbüchse | Teilenummer |
|----------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| <i>Feder weicher</i> | <i>kg</i>      | <i>N/mm</i> | <i>0</i>          | <i>mm</i>                     | <i>0</i>    |
| Feder STANDARD       | kg             | 20 N/mm     | 9141-0122         | 335 mm                        | 9141-0122   |
| <i>Feder härter</i>  | <i>kg</i>      | <i>N/mm</i> | <i>0</i>          | <i>mm</i>                     | <i>0</i>    |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Legende:** TBD = to be defined (noch zu definieren)      - = keine Angabe

|  |
|--|
| <b>Bemerkungen:</b><br>Feld ausfüllen (Englisch)!! |
|--|

| Test   |            |             |   | Name Ersteller:   | Schindelka R. |
|--------|------------|-------------|---|-------------------|---------------|
|        |            |             |   | Datum Erstellung: | 12.06.2015    |
|        |            |             |   | Freigabefeld      |               |
|        |            |             |   |                   |               |
|        |            |             |   |                   |               |
|        |            |             |   |                   |               |
| -      | 30.10.2015 | D. Schlerpf | 30ml oil at both sides added (before:640ml and 380ml) |                   |               |
| Index  | Datum      | Name        | Modification description                              |                   |               |
| #WERT! |            |             | #WERT!  | Seite 1 von 1     |               |

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!  
This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.