SETTINGLIST FORK OEM

Artikelnummer:	**43188S04**	**System:**	**Aerfork**
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	**KTM 85 SX**	**Gabeltyp:**	**4860 MXMA**

	Fahrer Komfort	STANDARD	*Fahrer Sport*
compression damping (clicks open)	*17*	12	*7*
rebound damping (clicks open)	*17*	12	*7*

Ölmenge Cartridge rechts	-	ml
Fettmenge Cartridge rechts	5	g
Ölmenge Außenwerk rechts	363	ml
Ölmenge Außenwerk links	100	ml

min/max	353/373	ml
min/max	80/120	ml

Öl Type	48601166
Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	278mm
Gabellänge	845mm

Einstellung	Gewicht Fahrer	Luftdruck
Weicher	*< 45 kg*	*4,8 bar*
STANDARD	45-55 kg	5 bar
Härter	*>55 kg*	*5,2 bar*

Shims Kolben Midvalve

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	8x18x0,40	3	6x16x0,30
1	8x10x0,10	1	6x13x0,10
1	8x16x0,10	1	6x14x0,15
1	8x18x0,10	1	6x16x0,15
4	8x20x0,10	1	6x13x0,10
		4	6xT20x0.10
Wechselventil Hubhöhe		1,6mm	

Shims Kolben Basevalve

Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
1	6x24x0,25	1	8x24x0,40
1	6x12x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
1	6x22x0,20		
12	6x24x0,10		
Basevalve Baugruppe Nr.		-	

Bemerkung

			Ersteller:	Ma.Priewasser
43188S04_-_Serie_SL	Templ.: OEM_AER_Fork_SL_V1	Seite 1/1	**Datum:**	07.11.2017

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

SETTINGLIST FORK OEM

Article number:	43188S04	System:	Aerfork
Modeldescription: (without year declaration)	KTM 85 SX	Type:	4860 MXMA

	driving comfort	STANDARD	driving sport
compression damping (clicks open)	17	12	7
rebound damping (clicks open)	17	12	7

oil capacity cartridge right	-	ml
grease quantity cartridge right	5	g
oil capacity outertube right	363	ml
oil capacity outertube left	100	ml

min/max	353/373	ml
min/max	80/120	ml

oil type	48601166
oil viscosity	SAE 4
forke stroke	278mm
fork length	845mm

adjustment	riders weight	pressure
softer	< 45 kg	4,8 bar
STANDARD	45-55 kg	5 bar
harder	>55 kg	5,2 bar

Shims Piston Midvalve

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	8x18x0,40	3	6x16x0,30
1	8x10x0,10	1	6x13x0,10
1	8x16x0,10	1	6x14x0,15
1	8x18x0,10	1	6x16x0,15
4	8x20x0,10	1	6x13x0,10
		4	6xT20x0.10

check valve lift height	1,6mm

Shims Piston Basevalve

Qty	Compression	Qty	Rebound
1	6x24x0,25	1	8x24x0,40
1	6x12x0,20		
1	6x14x0,20		
1	6x16x0,20		
1	6x18x0,20		
1	6x20x0,20		
1	6x22x0,20		
12	6x24x0,10		

basevalve assembly nr.	-

Note

			Created by:	Ma.Priewasser
43188S04_-_Serie_SL	Templ.: OEM_AER_Fork_SL_V1	Page 1/1	Creation date:	07.11.2017

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration!

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten!
Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.